

PROFESSIONAL PASTRY/BAKERY

Euronorm | elektronsko upravljanje | poseben sistem kroženja zraka, ki preprečuje neposredno pihanje hladnega zraka na pladnje | avtomatsko odtajevanje in izparevanje | kompaktna hladilna enota z R404a hladilnim sredstvom (monoblock) | notranjost in zunanost iz nerjavnega jekla AISI 304 | zaobljeni koti v notranjosti (lažje čiščenje) | nastavljive noge iz nerjavnega jekla | možnost menjave smeri odpiranja vrat | samozapiralna vrata | ključavnica | 20 oz. 40 parov vodil za pekarske pladnje 600x400 mm | H.A.C.C.P. kontrole | 60mm izolacija iz poliuretana brez CFC/HCFC.

	temp. območje	prostornina	moč hlajenja	napetost frekvenca	priključna moč	zunanje dimenzije	dimenzije emba.izdel.	pari vodil L	temp. okolic	bruto teža
model	°C	Lt	watt	volt Hz	watt	ŠxGxV cm	ŠxGxV cm	št.	°C (max)	kg
RB700X	-2 +8	700	564	220 240 50	477	72x80x212	79x86x228	20	+43	130
RB700XG	-2 +8	700	564	220 240 50	477	72x80x212	79x86x228	20	+43	145
FB700X	-10 -25	700	465	220 240 50	477	72x80x212	79x86x228	20	+43	140
FB700XG	-10 -25	700	583	220-240 50	597	72x80x212	79x86x228	20	+43	150
RB1400X	-2 +8	1400	930	220 240 50	621	144x80x212	151x86x228	40	+43	195
RB1400XG	-2 +8	1400	930	220 240 50	621	144x80x212	151x86x228	40	+43	235
FB1400X	-10 -25	1400	583	220 240 50	597	144x80x212	151x86x228	40	+43	210
FB1400XG	-10 -25	1400	1025	220 240 50	1001	144x80x212	151x86x228	40	+43	250



RB700X
FB700X

RB1400X
FB1400X

RB700XG
FB700XG

RB1400XG
FB1400XG

Dodatna oprema | set koles (2 z zavorami) | plastificirane police 600x400mm | police iz nerjavnega jekla 600x400mm | pekarski pladnji iz Al 600x400

Dodatna oprema | set koles (2 z zavorami) | plastificirane police 600x400mm | police iz nerjavnega jekla 600x400mm | pekarski pladnji iz Al 600x400

Dodatna oprema | set koles (2 z zavorami) | plastificirane police 600x400mm | police iz nerjavnega jekla 600x400mm | pekarski pladnji iz Al 600x400

Dodatna oprema | set koles (2 z zavorami) | plastificirane police 600x400mm | police iz nerjavnega jekla 600x400mm | pekarski pladnji iz Al 600x400

Euronorm | elektronsko upravljanje | poseben sistem kroženja zraka, ki preprečuje neposredno pihanje hladnega zraka na pladnje | avtomatsko odtajevanje in izparevanje | hladilna enota z R404a hladilnim sredstvom | 60mm izolacija iz poliuretana brez CFC/HCFC | notranjost in zunanost iz nerjavnega jekla AISI 304 | zaobljeni koti v notranjosti (lažje čiščenje) | nastavljive noge iz nerjavnega jekla | samozapiralna vrata | 8,12 oz. 16 parov vodil za pekarske pladnje 600x400 mm | H.A.C.C.P. kontrole.

	temp. območje	prostornina	moč hlajenja	napetost frekvenca	priključna moč	zunanje dimenzije	dimenzije emba.izdel.	pari vodil L	temp. okolic	bruto teža
model	°C	Lt	watt	volt Hz	watt	ŠxGxV cm	ŠxGxV cm	št.	°C (max)	kg
CRB398X	-2 +8	398	407	220 240 50	330	165,5x80x85	170x84x100	8	+43	150
CRB620X	-2 +8	620	407	220 240 50	330	224x80x85	228x84x100	12	+43	180
CRB843X	-2 +8	843	564	220 240 50	448	282,5x80x85	286,5x84x100	16	+43	210
CFB398X	-10 -25	398	338	220 240 50	363	165,5x80x85	170x84x100	8	+43	160
CFB620X	-10 -25	620	465	220 240 50	477	224x80x85	228x84x100	12	+43	190
CFB843X	-10 -25	843	583	220 240 50	597	282,5x80x85	286,5x84x100	16	+43	220

CRB398X CFB398X

Opcije | zaščitni rob | steklena vrata

Dodatna oprema | set koles (2 z zavorami) | plastificirane police 600x400mm | police iz nerjavnega jekla 600x400mm | ključavnice | seti predalov (1/3; 1/2; 2/3) | nevtralni ali hlajeni predal nad hladilno enoto | pekarski pladnji iz AI 600x400



CRB620X CFB620X

Opcije | zaščitni rob | steklena vrata

Dodatna oprema | set koles (2 z zavorami) | plastificirane police 600x400mm | police iz nerjavnega jekla 600x400mm | ključavnice | seti predalov (1/3; 1/2; 2/3) | nevtralni ali hlajeni predal nad hladilno enoto | pekarski pladnji iz AI 600x400



CRB843X CFB843X

Opcije | zaščitni rob | steklena vrata

Dodatna oprema | set koles (2 z zavorami) | plastificirane police 600x400mm | police iz nerjavnega jekla 600x400mm | ključavnice | seti predalov (1/3; 1/2; 2/3) | nevtralni ali hlajeni predal nad hladilno enoto | pekarski pladnji iz AI 600x400

