

PROFESSIONAL BLAST CHILLERS & SHOCK FREEZERS

Elektronske kontrole | H.A.C.C.P. funkcija | avtomatsko odtaljevanje | R404A hladilno sredstvo | »push fit« magnetno tesnilo vrat | notranjost in zunanost iz nerjavnega jekla AISI304 | v notranjosti zaobljeni robovi za lažje čiščenje | nastavljive inox noge | izolacija iz poliuretana brez CFC/HCFC | samozaporna vrata z možnostjo menjave smeri odpiranja (razen pri SF3X).

Hitri ohlajevalci in šok zamrzovalniki so proizvedeni za dolgoročno uporabo, vredno investicije. Na voljo je več modelov, ki omogočajo izbiro glede na potrebe. Narejeni so z uporabo visoke tehnologije, najkakovostnejših materialov, za varno hlajenje oz. zamrzovanje hrane in hkrati ohranjanje vseh lastnosti le-te. Vse v skladu s smernicami H.A.C.C.P.

Danes je tehnologija hitrega ohlajevanja in zamrzovanja najpomembnejša v organizaciji profesionalne kuhinje, ki daje veliko več, a ne na račun kakovosti hrane.

Hitro ohlajevanje ali šok zamrzovanje hrane upočasni razmnoževanje mikroorganizmov in onemogoča delovanje nekaterih encimov, kar nam zagotavlja varnost pred pokvarljivostjo.

Pri navadnem hlajenju se hrana ohlaja počasi, nastanejo veliki kristali (makro kristali), ki pokvarijo teksturo hrane in ko se odtalijo, pokvarijo čvrstost in samo kakovost hrane.

Uporabno za: restavracije | slaščičarne | pekarnice | sladoled | catering | in še kje.



PROFESSIONAL BLAST CHILLERS & SHOCK FREEZERS



SF3X

SF5X

Opcije | integriran sterilizator | kolesa (2 z zavorami) | ogrevana sonda

SF7X

Opcije | integriran sterilizator | kolesa (2 z zavorami) | ogrevana sonda

SF15X

Opcije | integriran sterilizator | kolesa (2 z zavorami) | ogrevana sonda

SF20X

Opcije | odstranljiv sterilizator | ogrevana sonda | tiskalnik | voziček GN 1/1 — EN

Model		SF3X	SF5X	SF7X	SF15X	SF20X
Kapaciteta	št. pladnjev niso vključeni	3 GN2/3 (354x325 mm); 2 posodi za sladoled 5l	5 EN (600x400 mm); 5 GN1/1 (325x530 mm); 6 posod za sladoled 5l	7 EN (600x400 mm); 7 GN1/1 (325x530 mm); 9 posod za sladoled 5l	15 EN (600x400 mm); 15 GN1/1 (325x530 mm); 18 posod za sladoled 5l	1 voziček EN (20 plad. 600x400 mm); 1 voziček GN1/1 (20 plad. 325x530 mm)
Razdalja med vodili	mm	70	60	60	68	
Dimenzije	ŠxGxV mm	600x600x400	800x800x850	800x830x1110	800x830x1960	900x1190x2190
Napetost Frekvenca	V št. faz Hz	220 1 50	220 1 50	220 1 50	380 3 50	380 3 50
Priključna moč	W	650	721	1169	2980	3920
Delovanje do max.	°C	+32	+38	+38	+38	+38
Bruto teža	kg	50	100	110	150	300
Menjava smeri odpir. vrat		levo odpiranje	da	da	da	desno odpiranje*
Kapac. hlajenja/ zamrzov. +90°C do +3°C	kg	7	14	18	40	80
Kapac. hlajenja/ zamrzov. +90°C do -18°C	kg	5	8	11	30	65

* Levo odpiranje po posebni zahtevi