

PROFESSIONAL LABORATORY^{MS+MN}

V skupino Professional Laboratory^{MS+MN} spadajo modeli s prostornino od 400 do 1400 litrov ter temperaturno območje od -25 °C do +16 °C.

Nadzorni krmilnik | Primeren za upravljanje aparatov v medicinskem in laboratorijskem okolju ter ima številne inovativne funkcije, kot je na primer izračun porabe električne energije v valuti, prikazovalnik besedilnih sporočil ter na vodo in prah odporno tipkovnico. Krmilnik ima vgrajen USB priključek ter možnost nadgradnje z nadzorno enoto (SFU), ki zagotavlja stalno spremljanje in nadzor hlajenja preko GSM/GPRS omrežja ter pošiljanje SMS opozoril.

Hladilni sistem | Klasični, integriran na vrhu aparata.

Avtomatsko izparevanje kondenzirane vode | Voda izpari samodejno in ni potrebe po dodatnih elementih ogrevanja.

“Smart” – pametno odtaljevanje | Funkcija novega krmilnika, ki sproži odtajanje samo, če je potrebno – velik prihranek energije.

Notranji zaobljeni robovi | Lažje čiščenje.

Notranjost | Antibakterijsko prašno lakirano jeklo, vzdržljiv in enostaven za čiščenje.

Snemljivo tesnilo vrat | Lažje čiščenje in vzdrževanje tesnil vrat.

Nastavljive noge | Po višini nastavljive noge iz nerjavnega jekla, opcija kolesa z zavoro.

Nadzorni krmilnik	
Max. število merilnih sond	3 (3+1 z SFU)
Nadzor notranje razsvetljave	da
Zgodovina dogodkov	da
Alarm izpada el. omrežja	da (z back-up baterijo)
Nastavljivi alarmi visoke/nizke temp.	da
Alarm odprtih vrat	da
Alarm napake merilne sonde	da
Alarm prikazan kot text in ne koda	da
Priključek za oddaljen alarm	da
Back-up battery 12V za prikazovalnik	opcija (standardno s SFU)
RS 485 vmesnik	da
USB priključek	da
Spomin zadnjega alarma	da

Tehnični podatki hladilnih in zamrzovalnih omar
Temp. obm.: +2 °C | +8 °C in +2 °C | +16 °C ter -10 °C | -25 °C
Prostornine: od 700 do 1400 litrov



RL700WBA
FL700WBA



RL1400WBA
FL1400WBA

Model		RL700WBA	FL700WBA	RL1400WBA	FL1400WBA
Zunanje dimenzije	ŠxGxV mm	700x800x2080	700x800x2080	1400x800x2080	1400x800x2080
Dimenzije embalaže izdelka	ŠxGxV mm	790x860x2260	790x860x2260	1500x860x2260	1500x860x2260
Prostornina	L	700	700	1400	1400
Izolacija	mm	50	50	50	50
Temperaturno območje	°C	+2 +8 / +2 +16 *	-10 -25	+2 +8 / +2 +16 *	-10 -25
Točnost nastavitve temp.	°C	0,1	0,1	0,1	0,1
Temperatura okolice	°C	32	32	32	32
Napetost Frekvenca	V Hz	220-240 50	220-240 50	220-240 50	220-240 50
Priključna moč	W	335	510	440	780
Teža	kg	105	115	170	180
Bruto teža	kg	120	130	190	200
Avt. (smart) odtaljev. in izpar.		ne	avtom. odtaljevanje	da	avtom. odtaljevanje
Št. kompresorjev		1	1	1	1
Št. vrat		1	1	2	2
Kolesa		opcija	opcija	opcija	opcija
Zapisovalec temp. na pap. trak		opcija	opcija	opcija	opcija
Police		3	3	6	6
Notranja osvetlitev		opcija	opcija	opcija	opcija
Ključavnica		da	da	da	da
Notranjost		antibakterijsko belo prašno lakirano jeklo	antibakterijsko belo prašno lakirano jeklo	antibakterijsko belo prašno lakirano jeklo	antibakterijsko belo prašno lakirano jeklo
Zunanjost		belo prašno lakirana	belo prašno lakirana	belo prašno lakirana	belo prašno lakirana

* Na zahtevo

PROFESSIONAL LABORATORY^{MN}

Tehnični podatki hladilnih in zamrzovalnih omar

Temp. obm.: +2 °C | +8 °C in +2 °C | +16 °C ter -10 °C | -25 °C

Prostornine: 400 litrov



RL400W
FL400W



RL400WG

Model		RL400W	FL400W	RL400WG
Zunanje dimenzije	ŠxGxV mm	600x600x1900	600x600x1900	600x600x1900
Dimenzije embalaže izdelka	ŠxGxV mm	640x640x2050	640x640x2050	640x640x2050
Prostornina	L	400	400	400
Izolacija	mm	50	50	50
Temperaturno območje	°C	+2 +8 / +2 +16 *	-10 -25	+2 +8 / +2 +16 *
Točnost nastavitve temperature	°C	0,1	0,1	0,1
Temperatura okolice	°C	43	43	43
Napetost Frekvenca	V Hz	220-240 50	220-240 50	220-240 50
Priključna moč	W	270	363	330
Teža	kg	65	70	75
Bruto teža	kg	75	80	85
Avt. (smart) odtaljev. in izparev.		avtomatsko odtaljevanje	avtomatsko odtaljevanje	avtomatsko odtaljevanje
Št. kompresorjev		1	1	1
Št. vrat		1	1	1 steklena
Kolesa		opcija	opcija	opcija
Zapisovalec temp. na pap. trak		opcija	opcija	opcija
Police		3	3	3
Notranja osvetlitev		opcija	opcija	da
Ključavnica		da	da	da
Notranjost		nerjavno jeklo	nerjavno jeklo	nerjavno jeklo
Zunanost		belo prašno lakirana	belo prašno lakirana	belo prašno lakirana

*Po potrebi